

Putzkantenprofil GAA1000-PKP



ab Mai 2024

Kurzbeschreibung

Durch das delwoline Putzkantenprofil GAA1000-PKP, müssen die seitlichen Gleitabschlüsse GAA1000-K nicht mehr für die Montage von Rollladenschienen oder Sonnenschutz-Führungsprofilen aufwendig ausgeklinkt werden.

Mit dem neuen Putzkantenprofil GAA1000-PKP entfällt dieser Arbeitsschritt gänzlich. Dieses Putzkantenprofil ist so konzipiert, dass er auf die benötigte Länge zugeschnitten werden kann und vor der Rolladenführungsschiene auf den Gleitabschluss GAA1000-K aufgesteckt wird.

Ausführung

Das delwoline Putzkantenprofil GAA1000-PKP ist aus veredeltem Aluminium in der Legierung EN AW 6060 T66 lieferbar. In Verbindung mit dem delwoline Gleitabschluss GAA1000-K ist das Putzkantenprofil zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet.

Das Putzkantenprofil besteht aus einem Teil linker Anschlag und einem Teil rechter Anschlag und wird in einer Länge von 650mm geliefert. Dadurch kann der Gleitabschluss auf die passende Ausladung bis max. 320mm beidseitig mit einer Putzkante versehen werden kann.

Bei größeren Ausladungen müssen entsprechend zwei Stück zugeschnitten werden.

Als Standardbreite ist das Putzkantenprofil GAA1000-PKP in den Breiten 30 mm und 40 mm lieferbar. Abweichende Sonderbreiten < 40mm sind auf Anfrage mit entsprechender Produktionszeit lieferbar.

Die Oberfläche des Aluminium-Oberteils kann in allen anodisch erzeugten Oxydschichten (Eloxal) nach GAA/ EW AA/ EURAS oder in Pulverbeschichtungen nach GSB Qualicoat / RAL Gütezeichen ausgeführt werden. Sonderbeschichtungen (z.B. NCS- oder DB-Farbtöne) auf Anfrage.

Sicherheitsvorkehrungen

Die Ausführung und Montage, muss nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik und den Angaben des Systemgebers erfolgen.

Verarbeitung

Die Trennschnittkanten müssen gratfrei sein. Das Putzkantenprofil GAA1000-PKP wird nur durch Aufstecken von Hand auf den Gleitabschluss GAA1000-K montiert. Die Montage mit Hilfsmittel wie z.B. Hammer oder ähnlichen Gegenständen ist zu vermeiden, da dies zu Beschädigungen des Gleitabschlusses führen kann.

Der Baukörperanschluss hat nach den technischen Anforderungen der Richtlinien "Montage im Rahmen der RAL-Gütesicherung Fenster und Türen" und nach der Einbauempfehlung für Aluminium-Außenfensterbänke zu erfolgen.

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die delwoline Anwendungstechnik jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sie können jedoch nur als unverbindliche Richtwerte gelten, die den Erfordernissen angepasst werden müssen. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Wir können eine Haftung nur für die einwandfreie, standardmäßige Qualität zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Folgeschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vor dem Einsatz, schriftlich unter Nennung der zugesagten Eigenschaft, vereinbart wurden.

Stand der Herstellerangaben 03/24. Technische Änderungen vorbehalten. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Version finden Sie unter www.delwo.de

