

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	E.Preis EUR	Gesamtbetrag
1.0	.....	Stck.	<p><b>Aluminium Außenfensterbank DELWoline40</b>  Tropfkante 40 mm, Anschraubkante 25 mm  mit Langloch ca. 4,2x7 mm, Neigung 5 °,  Legierung/ Werkstoffzustand: EN AW 6060 T66,  EN AW 6063 T6  - Länge ..... mm in der  - Ausladung von ..... mm  - Farbton RAL ..... pulverbeschichtet  - ELOXAL .....</p> <p>einschl. UV-beständiger Schutzfolie in weiß  und beidseitigen  <b>DELWoline40</b> Gleitabschluss GAA1000K im Farbton der  Fensterbank liefern. Zur Befestigung der Fensterbänke  müssen V2A-Schrauben mit passenden Abdeckkappen und  Unterlegscheiben verwendet werden. Entsprechend der  Einbaurichtlinien der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und  Haustüren e.V. montieren.  Die Gleitabschlüsse müssen so beschaffen sein,  dass sie die thermisch bedingte Längenausdehnung  der Fensterbank beidseitig aufnehmen und ausgleichen  können und dadurch Putzrisse vermieden werden.</p>	.....	.....
1.1	.....	Stck.	<p><b>DELWoline40 Antidröhnstreifen</b>  selbstklebend für die Unterseite zur Geräuschdämmung</p>	.....	.....
1.2	.....	Stck.	<p><b>DELWoline40 Halter ISO Plus</b>  Fensterbankhalter thermisch getrennt für WDVS</p>	.....	.....
<b>Summe Pos. 1:</b>				.....	.....