

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	E.Preis EUR	Gesamtbetrag
1.0	Stck.	<p>Aluminium Außenfensterbank DELWoline40 Tropfkante 40 mm, Anschraubkante 25 mm mit Langloch ca. 4,2x7 mm, Neigung 5 °, Legierung/ Werkstoffzustand: EN AW 6060 T66, EN AW 6063 T6 - Länge mm in der - Ausladung von mm - Farbton RAL pulverbeschichtet - ELOXAL</p> <p>einschl. UV-beständiger Schutzfolie in weiß und beidseitigen DELWoline40 Gleitabschluss GAA300 im Farbton der Fensterbank liefern. Zur Befestigung der Fensterbänke müssen V2A-Schrauben mit passenden Abdeckkappen und Unterlegscheiben verwendet werden. Entsprechend der Einbaurichtlinien der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. montieren. Die Gleitabschlüsse müssen so beschaffen sein, dass sie die thermisch bedingte Längenausdehnung der Fensterbank beidseitig aufnehmen und ausgleichen können und dadurch Putzrisse vermieden werden.</p>
1.1	Stck.	<p>DELWoline40 Antidröhnstreifen selbstklebend für die Unterseite zur Geräuschdämmung</p>
1.2	Stck.	<p>DELWoline40 Halter ISO Plus Fensterbankhalter thermisch getrennt für WDVS</p>
Summe Pos. 1:			